

La tua scelta di qualità

INFORMAZIONI UTILI

Ossidazione. Il colore del legno, quando esposto alla luce solare, tende generalmente a scurirsi e a uniformarsi. È consigliabile non collocare tappeti nel primo periodo successivo alla posa per evitare che le parti scoperte subiscano un'ossidazione più rapida. Eventuali variazioni di colore dovute alla presenza di tappeti o altri arredi tendono ad attenuarsi quando il pavimento viene esposto alla luce.

Temperatura. Una temperatura dei locali variabile tra i 18° e i 22°C, con un'umidità ambientale compresa tra il 45% e il 65%, è ideale per un buon benessere abitativo e al contempo parametro ottimale per limitare le variazioni dimensionali del parquet.

Colore. Il legno è un materiale naturale, differenze cromatiche e di fibratura tra i diversi elementi sono caratteristiche tipiche del prodotto. Le campionature o le riproduzioni fotografiche sono indicative e non vincolanti.

Durezza. Le specie legnose proposte hanno durezze tali da garantire le prestazioni richieste; ciò nonostante il pavimento può ammaccarsi per urti o cadute di oggetti e per l'applicazione di carichi concentrati su piccole superfici. La finitura superficiale svolge un'azione protettiva ma non impedisce quanto sopra descritto.

Manutenzione. Per una buona manutenzione di un pavimento in legno si consiglia di: prevedere all'ingresso dell'abitazione uno zerbino pulito per allontanare dalle scarpe polvere e particelle abrasive; rimuovere ordinariamente la polvere con scopa a frange o aspirapolvere; pulire abitualmente il pavimento con un panno inumidito con acqua e detersivo neutro non schiumoso.

Pavimenti da esterno. L'esposizione agli agenti atmosferici è causa di decadimento cromatico del legno (ingrigimento della superficie) e di possibile comparsa di microfessurazioni e screpolature superficiali. Tali fenomeni sono riconducibili esclusivamente alla naturalezza del materiale, senza definire alcuna difettosità dello stesso. Si raccomanda di seguire scrupolosamente quanto riportato nella Scheda Prodotto.

Contestazioni. In caso di contenzioso verrà richiesta la seguente documentazione:

- scheda controllo qualità e umidità del massetto e condizioni ambientali
- scheda controllo qualità e umidità del parquet e sua accettazione
- copia scheda prodotto accettata dal Direttore Lavori o dal Committente (in conformità alla Norma UNI-EN 11265 - Quadro schematico degli oneri spettanti ai singoli operatori).

Documenti. Il materiale consegnato è accompagnato dalla Scheda Prodotto (D/L 206/05 "Norme per l'informazione del consumatore") e dalla Dichiarazione di Prestazione - DoP (Regolamento Europeo n. 305/2011).



Ci prendiamo cura del tuo parquet

PARQUET VERNICIATI EFFETTO OLIO

B-WASH - DETERGENTE NEUTRO MULTIUSO Adatto per la pulizia di pavimenti in legno verniciati effetto olio. Non lascia aloni, igienizza e profuma piacevolmente l'ambiente.

B-BRIGHT - CERA CON ESSENZA DI LAVANDA Adatta per il mantenimento di pavimenti in legno verniciati effetto olio. Nutre, rigenera e profuma piacevolmente l'ambiente.

B-MATT - CERA OPACA AD ALTA RESISTENZA Indicata per la manutenzione di pavimenti in legno verniciati effetto olio particolarmente rovinati o soggetti ad alto calpestio.

PARQUET OLIIATI

B-SOFT ALOE - DETERGENTE NATURALE Adatto per tutti i prodotti LegnoAria+. La presenza di estratti di Aloe garantisce un maggior nutrimento del pavimento e lascia nell'ambiente un profumo fresco e pulito.

B-WAX - DISPERSIONE DI CERE IDROREPELLENTI Idoneo per la manutenzione intensiva dei prodotti LegnoAria+ soggetti ad elevato calpestio e per la manutenzione straordinaria di pavimenti rovinati e/o abrasivi.

PARQUET PER ESTERNI

DECK SOAP - DETERGENTE NEUTRO MULTIUSO Indicato per il lavaggio e la pulizia di pavimenti in legno situati all'esterno. Pulisce con efficacia sporco, residui di cloro, salsedine, ecc.

DECK OIL - IMPREGNANTE Particolarmente indicato per il trattamento di pavimenti in legno situati all'esterno. È composto da oli naturali e sintetici, addittivi di assorbitori di raggi ultravioletti e di speciali anti-invecchianti contro il degrado del legno. Protegge il legno anche dall'attacco di insetti lignivori.

