



## Olio naturale di trattamento per pavimenti in legno

LEGNOARIA+ è un olio naturale per il trattamento di pavimenti in legno con 100% di residuo secco, pertanto VOC free.

LEGNOARIA+ penetra in profondità proteggendo il legno, esaltandone la morbidezza e il naturale aspetto della venatura.

### VERSIONI DISPONIBILI

NATURAL: trattamento trasparente, mantiene il naturale colore del legno.

COLORATO: trattamento colorato a campione per mordenzare qualsiasi essenza.

La massima resistenza al pedonamento e ai liquidi viene raggiunta dopo circa 15 giorni a 20°C e 65% di umidità relativa, pertanto prima di effettuare qualsiasi intervento di pulizia e/o manutenzione, attendere questo intervallo di tempo.

È possibile che alcune essenze legnose molto ricche di estrattivi rallentino il processo di essiccazione.

Per la pulizia ordinaria si consiglia il detergente naturale B-SOFT ALOE, mentre per la manutenzione intensiva si può utilizzare la dispersione di cere idrorepellenti B-WAX.

*Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.*

### B-SOFT ALOE

Detergente naturale con estratti di Aloe vera adatto per tutti i prodotti LegnoAria+. La presenza di estratti di Aloe garantisce un maggior nutrimento del pavimento e lascia nell'ambiente un profumo fresco e pulito.

**Modalità d'uso:** agitare prima dell'uso. Diluire 3 tappi di prodotto in 1 litro d'acqua e lavare con uno straccio ben strizzato. Attendere la completa asciugatura e lucidare con un panno morbido.



### B-WAX

Dispersione di cere idrorepellenti, idoneo per la manutenzione intensiva dei prodotti LegnoAria+ soggetti ad elevato calpestio e per la manutenzione straordinaria di pavimenti rovinati e/o abrasivi. B-wax conferisce alla superficie un piacevole effetto naturale e idrorepellente.

**Modalità d'uso:** agitare prima dell'uso. Applicare con lo spruzzino e uniformare il prodotto con uno straccio. Ad essiccazione completata e dopo che la superficie sia completamente opaca, uniformare il pavimento con un panno morbido.

